


0183

活塞式压力开关，最高电压可达250V

- 镀锌钢壳体 (不含六价铬)
- 带银质触点的可切换式压力开关
- 安全耐压可达600 bar¹⁾，滞环在工厂可调节
- 压力可调节范围：100 - 400bar
- 高度仅51mm

螺纹与ISO 6149-3近似
(包含O型圈密封)



最大压力/bar	压力调节范围/bar	室温下公差值/bar	外螺纹	订货号
----------	------------	------------	-----	-----

0183 带插片的活塞式压力开关

600 ¹⁾	100 - 300	± 10.0	M14x1.5	0183 - 462 45 - X - 051
	200 - 400		DIN 6149-3	0183 - 463 45 - X - 061

密封材料-应用领域

NBR	液压/机械油, 热油, 空气, 氮气等。	1
EPDM	刹车油, 氢气, 氧气, 乙炔等。	2
FKM	液压油 (HFA, HFB, HFD) 汽油等。	3
HNBR	液压/机械油, 酯基生物油	9

关于密封材料的温度范围及应用须知请参见53页说明。

订货号: **0183 - 46X 45 - X - XXX**

¹⁾ 静态压力值。动态压力值降低30-50%。值参考压力开关中的液压/气动元件。

配件 ▶

常规发货不含配件。
请单独订货。

订货号 ▶

适配螺纹

从 M14 x 1.5		
到 G1/4	到 M12 x 1.5	到 NPT1/8
1-1-83-420-006	1-1-83-420-007	1-1-83-420-008