

M.2

hex27
带集成插头

0194

金质触点的隔膜式压力开关最高电压可达24V

- 镀锌钢壳体（不含六价铬）
- 插座装置类似于DIN EN 175301 (DIN 43650)
- 带金质触点的可切换式开关
- 安全耐压可达100/300bar¹⁾
- 滞环在工厂可调节


| 最大压力bar | 压力调节范围bar | 室温下公差值/bar | 外螺纹 |
|---------|-----------|------------|-----|
|---------|-----------|------------|-----|

订货号

0194 隔膜式压力开关



插座装置
包含于普通订货中



| | | | | |
|-------------------|-----------|-------|-------------|-------------------------|
| 100 ¹⁾ | 0.3 - 1.5 | ± 0.2 | G1/4 | 0194 - 457 03 - X - 003 |
| | | | M10x1锥形 | 0194 - 457 01 - X - 001 |
| | | | M12x1.5圆柱 | 0194 - 457 02 - X - 002 |
| | | | NPT1/8 | 0194 - 457 04 - X - 318 |
| | | | NPT1/4 | 0194 - 457 09 - X - 314 |
| | | | 7/16-20 UNF | 0194 - 457 20 - X - 301 |
| | | | 9/16-18 UNF | 0194 - 457 21 - X - 302 |

| | | | | |
|--|--------|-------|-------------|-------------------------|
| | 1 - 10 | ± 0.5 | G1/4 | 0194 - 458 03 - X - 042 |
| | | | M10x1锥形 | 0194 - 458 01 - X - 040 |
| | | | M12x1.5圆柱 | 0194 - 458 02 - X - 041 |
| | | | NPT1/8 | 0194 - 458 04 - X - 343 |
| | | | NPT1/4 | 0194 - 458 09 - X - 340 |
| | | | 7/16-20 UNF | 0194 - 458 20 - X - 341 |
| | | | 9/16-18 UNF | 0194 - 458 21 - X - 342 |

| | | | | |
|-------------------|---------|-------|-------------|-------------------------|
| 300 ¹⁾ | 10 - 50 | ± 3.0 | G1/4 | 0194 - 459 03 - X - 009 |
| | | | M10x1锥形 | 0194 - 459 01 - X - 007 |
| | | | M12x1.5圆柱 | 0194 - 459 02 - X - 008 |
| | | | NPT1/8 | 0194 - 459 04 - X - 320 |
| | | | NPT1/4 | 0194 - 459 09 - X - 311 |
| | | | 7/16-20 UNF | 0194 - 459 20 - X - 305 |
| | | | 9/16-18 UNF | 0194 - 459 21 - X - 306 |

| | | | | |
|--|----------|-------------|-------------|-------------------------|
| | 10 - 100 | ± 3.0 - 5.0 | G1/4 | 0194 - 461 03 - X - 012 |
| | | | M10x1锥形 | 0194 - 461 01 - X - 010 |
| | | | M12x1.5圆柱 | 0194 - 461 02 - X - 011 |
| | | | NPT1/8 | 0194 - 461 04 - X - 321 |
| | | | NPT1/4 | 0194 - 461 09 - X - 312 |
| | | | 7/16-20 UNF | 0194 - 461 20 - X - 307 |
| | | | 9/16-18 UNF | 0194 - 461 21 - X - 308 |

密封材料-应用领域

| | | |
|--------------------|---------------------------|---|
| NBR | 液压/机械油, 热油, 空气, 氮气等。 | 1 |
| EPDM | 刹车油, 氢气, 氧气, 乙炔等。 | 2 |
| FKM | 液压油 (HFA, HFB, HFD), 汽油等。 | 3 |
| HNBR ²⁾ | 液压/机械油, 酯基生物油 | 9 |

关于密封材料的温度范围及应用须知请参见33页说明。



订货号:

0194 - XXX XX - X - XXX

¹⁾ 静态压力值。动态压力值降低30-50%。数值参考压力开关中的液压/气动元件。

²⁾ HNBR隔膜无法在0.3-1.5bar的压力范围使用。

0195

金质触点的活塞式压力开关最高电压可达24V

- 镀锌钢壳体（不含六价铬）
- 插座装置类似于DIN EN 175301 (DIN 43650)
- 带金质触点的可切换式开关
- 安全耐压可达600 bar¹⁾
- 滞环在工厂可调节

| 最大压力bar | 压力调节范围bar | 室温下公差值/bar | 外螺纹 | 订货号 |
|---------|-----------|------------|-----|-----|
|---------|-----------|------------|-----|-----|

0195 活塞式压力开关

| 600 ¹⁾ | 50 - 200 | ± 5.0 | G1/4 | 0195 - 460 03 - X - 003 |
|-------------------|----------|-------|-------------|-------------------------|
| | | | M10x1锥形 | 0195 - 460 01 - X - 001 |
| | | | M12x1.5圆柱 | 0195 - 460 02 - X - 002 |
| | | | NPT1/8 | 0195 - 460 04 - X - 304 |
| | | | NPT1/4 | 0195 - 460 09 - X - 303 |
| | | | 7/16-20 UNF | 0195 - 460 20 - X - 301 |
| | | | 9/16-18 UNF | 0195 - 460 21 - X - 302 |

密封材料-应用领域

| | | |
|------|---------------------------|---|
| NBR | 液压/机械油, 热油, 空气, 氮气等。 | 1 |
| EPDM | 刹车油, 氢气, 氧气, 乙炔等。 | 2 |
| FKM | 液压油 (HFA, HFB, HFD), 汽油等。 | 3 |
| HNBR | 液压/机械油, 酯基生物油 | 9 |

¹⁾ 静态压力值。动态压力值降低30-50%。数值参考压力开关中的液压/气动元件。

订货号: **0195 - 460 XX - X - XXX**

M.2

hex27
带集成插头



插座装置
包含于普通订货中

