

0195

金质触点的活塞式压力开关最高电压可达24V

- 镀锌钢壳体（不含六价铬）
- 插座装置类似于DIN EN 175301 (DIN 43650)
- 带金质触点的可切换式开关
- 安全耐压可达600 bar¹⁾
- 滞环在工厂可调节

最大压力bar	压力调节范围bar	室温下公差值/bar	外螺纹	订货号
---------	-----------	------------	-----	-----

0195 活塞式压力开关

600 ¹⁾	50 - 200	± 5.0	G1/4	0195 - 460 03 - X - 003
			M10x1锥形	0195 - 460 01 - X - 001
			M12x1.5圆柱	0195 - 460 02 - X - 002
			NPT1/8	0195 - 460 04 - X - 304
			NPT1/4	0195 - 460 09 - X - 303
			7/16-20 UNF	0195 - 460 20 - X - 301
			9/16-18 UNF	0195 - 460 21 - X - 302

密封材料-应用领域

NBR	液压/机械油, 热油, 空气, 氮气等。	1
EPDM	刹车油, 氢气, 氧气, 乙炔等。	2
FKM	液压油 (HFA, HFB, HFD), 汽油等。	3
HNBR	液压/机械油, 酯基生物油	9

¹⁾ 静态压力值。动态压力值降低30-50%。数值参考压力开关中的液压/气动元件。

订货号: **0195 - 460 XX - X - XXX**

M.2

hex27
带集成插头



插座装置
包含于普通订货中

