

M.8

ATEX

0340 / 0341

隔膜/活塞式压力开关，最高电压可达250V


ATEX c c II 3D IP65 T90°C (防尘22区)

- 镀锌钢壳体 (不含六价格)，带阳极氧化铝保护帽
- 带银质触点的可切换式压力开关
- 工作压力可达250V，保护等级2，绝缘性保护
- 安全耐压可达300/600 bar¹⁾



接线柱排布：

- 1 = 黑色
- 2 = 红色
- 4 = 白色



最大压力/ bar	压力调节范围/ bar	室温下温差值/ bar	螺纹	订货号
-----------	-------------	-------------	----	-----

0340 隔膜式压力开关

300 ¹⁾	0.3 – 1.5	± 0.2	G 1/4	0340 - 457 03 - X - 003
	1 – 10	± 0.5 – 1.0		0340 - 458 03 - X - 006
	10 – 20	± 1.0		0340 - 459 03 - X - 009
	20 – 50	± 2.0		0340 - 461 03 - X - 012

0341 活塞式压力开关

600 ¹⁾	50 – 150	± 5.0	G 1/4	0341 - 460 03 - X - 003
-------------------	----------	-------	-------	-------------------------

密封材料-应用领域

NBR	液压/机械油，热油，空气，氮气等。	1
EPDM	刹车油，水，氢气，氧气，乙炔等。	2
FKM	液压油 (HFA, HFB, HFD)，汽油等。	3

参见82页有关温度范围及密封材料应用的说明。



订货号： 034X - XXX 03 - X - XXX

活塞式压力开关仅在气体应用中存在适用性限制。
(参见17页技术说明)。

¹⁾ 静态压力。动态压力值降低30-50%。数值参考压力开关中的液压/气动元件。